

10 λόγοι για να αγοράσεις το νέο T5S



- 1. Κινητήρας υψηλών επιδόσεων FPT F5 Stage V, Hi-eSCR2, 3,6 λίτρων**
 - Μεγαλύτερος κυβισμός έναντι του Tier 4A 3,4 λίτρων.
 - Εξαιρετική μέγιστη ροπή 450 Nm στις 1.300 rpm.
 - Σημαντική αύξηση ροπής έως 47 %.
 - Μεγαλύτερη απόδοση με οικονομία καυσίμου.
- 2. Η πιο αποτελεσματική λύση ATS κάτω από το καπό**
 - Σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων (ATS) που ενσωματώνει καταλύτη οξειδωσης ντίζελ (DOC), φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) και μονάδα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR), σε ενιαία συμπαγή διάταξη.
 - Είναι μία λύση χωρίς συντήρηση.
 - ΧΩΡΙΣ εξωτερικά εμπόδια χάρη στη συμπαγή διάταξη ATS κάτω από το καπό : ευελιξία και εξαιρετική ορατότητα για τον χειριστή.
- 3. Βελτιωμένη απόδοση και σταθερότητα πέδησης**
 - Εμπρόσθιος Άξονας 4WD κατηγορίας 1.0 Heavy Duty.
 - Νέα δισκόφρενα για βελτιωμένη απόδοση πέδησης χωρίς ανάγκη για συντήρηση ή ρυθμίσεις.
 - Αυτόματη εμπλοκή 4WD κατά το φρενάρισμα.

4. **Αποτελεσματική μετάδοση κίνησης με μηχανική απλότητα**
 - Αξιόπιστη και ανθεκτική μετάδοση κίνησης 12x12 μηχανική ή υδραυλική ρεβέρσα (Powershuttle).
 - Επιλογή σασμάν 20x20 με έρπουσες σχέσεις μετάδοσης.
 - Υδραυλική ρεβέρσα για μεγαλύτερη ευελιξία.
5. **Πολύ υψηλή υδραυλική παροχή για μέγιστη παραγωγικότητα**
 - Νέα αντλία 82 l/min για ταχύτερο χρόνο κύκλου φόρτωσης και γρήγορο ανέβασμα και κατέβασμα εργαλείων.
6. **Εμπρόσθια υδραυλικά με PTO για πλήρη ενσωμάτωση φορτωτή**
 - Διαθέσιμα εργοστασιακά εμπρόσθια υδραυλικά και PTO, για μέγιστη ευελιξία με τα εμπρόσθια εργαλεία.
 - Εργοστασιακά τοποθετημένος εμπρόσθιος φορτωτής.
7. **Νέα καμπίνα 4 κολώνων**
 - Εξαιρετική περιμετρική ορατότητα 320°.
 - Μεγάλες πόρτες, επίπεδο πάτωμα, περισσότερος χώρος για τον χειριστή.
 - Εργονομική διάταξη χειριστηρίων με όλες τις βασικές λειτουργίες τοποθετημένες στην δεξιά πλευρά σε πολύ κοντινή απόσταση.
 - Μέγιστη οδηγική ευχαρίστηση με ανάρτηση αέρος στο κάθισμα.
8. **Ευκολία χρήσης και συντήρησης**
 - Πολύ εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο λαδιού και το φίλτρο πετρελαίου του κινητήρα.
 - Συντήρηση από την μία πλευρά.
 - 600 ώρες διαστήματα συντήρησης.
9. **Ισχυρά οπίσθια υδραυλικά**
 - Έως 4.400 κιλά μέγιστη ανυψωτική ικανότητα.
 - Το Lift-O-Matic™ προσφέρει γρήγορο ανέβασμα και κατέβασμα των εργαλείων σε προκαθορισμένη θέση στα κεφαλάρια.
 - Τα ρυθμιζόμενα μπράτσα εξασφαλίζουν γρήγορη και απλή σύνδεση και ρύθμιση των εργαλείων.
 - Έως 3 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών είναι διαθέσιμες, όλες με σύστημα σύνδεσης βύσματος rush-pull για εύκολη σύνδεση.
10. **Αποτελεσματικό PTO**
 - Ηλεκτροϋδραυλικό ανεξάρτητο PTO με προοδευτική και ομαλή έμπλεξη.
 - 3 ταχύτητες PTO (540/540E/1000) με οικολογική λειτουργία και ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας για εργασία σε απότομες πλαγιές ή ανώμαλο έδαφος.